DAV TECH POLAND SP. Z O.O.

Ul. Na Grobli 1A
32-005 Niepołomice - POLSKA
Tel. +48 122785076

davtech@davtech.pl
www.davtech.pl

POMPA PNEUMATYCZNA Z WYCISKACZEM **PP50**

Pompa pneumatyczna z wyciskaczem do beczek **PP50** składa się z podstawy, na której jest zamontowany podwójny pneumatyczny zespół podnoszący, który unosi i obniża pompę oraz płyty dociskowej. Wszystkie ruchy są kontrolowane przez ręczny pneumatyczny zawór na górze pompy. Pompa pneumatyczna ma 2 stopnie kompresji, 30:1 i 38:1 i zasilana sprężonym powietrzem jest w stanie zasysać i podawać ciśnienie nawet w przypadku produktów o bardzo wysokiej lepkości. Płyta dociskowa jest wykonana zgodnie z rozmiarami bębna (by uniknąć przecieków z jego boków), dzięki centrycznym uchwytom wymiana bębna jest prosta i szybka. Niezwykle solidna konstrukcja sprawia, że pompa nadaje się nawet do pracy w najtrudniejszych warunkach. Wózek na kółkach, na którym jest zamontowana, umożliwia łatwe przemieszczanie.

ZASTOSOWANIE:

- **Wysokociśnieniowe podawanie smarów, silikonów i innych wysokiej lepkości płynów z beczek 50 ks**

CECHY:

- Oryginalna beczka z płynem opróżniana jest całkowicie, bez potrzeby dodatkowych działań
- Prosta, wytrzymała konstrukcja, wyposażona w kółka
- Płyta wyciskacza dostosowana do rozmiaru bębna
- Na zamówienie dostępna jest opcja sygnalizacji minimalnego poziomu płynu
- Zawory redukcyjne z manometrem do regulowania ciśnienia na pompie i podnoszenia cylindrów
- Śruba wrzeciona usuwa powietrze obecne powyżej poziomu produktu.

Dane techniczne

Rodzaj	Pompa pneumatyczna zamontowana na podnośniku pneumatycznym	
Max rozmiar beczki	MAX ŚREDNICA 395 MM MAX WYSOKOŚĆ 630 MM	
Proporcje	30:1	38:1
Przesuw	40 cc / cykl	15 cc / cykl
Płyny	Smar, silikony i pasty produkty, również o wysokiej lepkości	
Ciśnienie	1-8 bar	
Ciśnienie płynu na wyjściu	30-240 bar	38-300 bar
Ciężar	55 Kg	45 Kg
Wlot powietrza	1/2 gas	1/4 gas
Wylot płynu	3/8 gas	1/4 gas
Opcje	Alarm niskiego poziomu (elektryczny lub akustyczny) System zatrzymania pompy Filtr System grzania bębna	

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania w dowolnym momencie, bez uprzedzenia, specyfikacji, wymiarów i ciężarów w tym arkuszu danych. Ilustracje nie są wiążące.