

POMPA A PIATTO PREMENTE PP1-5

La pompa a piatto premente PP1-5 è un sistema semplice ed economico per alimentare in pressione grasso e lubrificanti verso le valvole di dosaggio DAV Tech. Il basamento telescopico è dotato di fermi per una facile sostituzione del barattolo, mentre il piattello premente viene personalizzato sulle dimensioni del contenitore.

La pompa pneumatica è disponibile in 2 rapporti di compressione, 10:1 e 25:1, ed una volta alimentata con aria compressa è in grado di aspirare ed alimentare in pressione, tramite apposite tubazioni, il grasso verso le valvole di dosaggio poste sull'impianto.



SCANSIONA
QUESTO CODICE
PER VEDERE IL
TUTORIAL ONLINE

DAV TECH SRL

Via Ravizza, 30
36075 Montecchio Maggiore (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0444 574510
Fax 0039 0444 574324

davtech@davtech.it
www.davtech.it

CAMPI DI APPLICAZIONE:

- > **Prelievo e alimentazione in pressione di grassi e lubrificanti fino a classe NLGI 2 contenuti in fustini da 0.5 a 5 kg.**

CARATTERISTICHE:

- > Nessuna necessità di travasi, il barattolo originale viene svuotato completamente
- > Semplice, robusta ed economica
- > Piatto premente personalizzato per le dimensioni del barattolo
- > Dimensioni contenute per essere montata anche in spazi ristretti
- > Su richiesta disponibile con allarme sonoro o elettrico di minimo livello e dispositivo di blocco pompa
- > Riduttore di pressione con manometro per regolazione pressione

Dati Tecnici

Rapporto di compressione	10:1 o 25:1
Portata al colpo	10 cc
Diametro massimo fustino	225 mm
Pressione di alimentazione	8 bar
Pressione max in uscita	80 bar (10:1) - 200 bar (25:1)
Peso	12 kg
Opzioni	Minimo livello elettrico, allarme sonoro fine fusto, dispositivo di blocco pompa, filtro in uscita