DAV TECH SRL

Via Ravizza, 30
36075 Montecchio Maggiore (VI) - ITALIA
Tel. 0039 0444 574510
Fax 0039 0444 574324

davtech@davtech.it
www.davtech.it

TUBI DI ALIMENTAZIONE FLUIDO DAV TECH

TUBI CORAZZATI PER ALTE PRESSIONI CON INTERNO IN PTFE

I tubi corazzati DAV Tech possono essere prodotti con diametri e soprattutto lunghezze completamente configurabili. La treccia in acciaio protegge ed irrobustisce un tubo interno realizzato in PTFE, che è l'unico materiale che combina doti di alta scorrevolezza all'impermeabilità dall'umidità,risultando quindi ideale per il passaggio di quei materiali, come i siliconi, che reticolano in presenza di umidità. I raccordi, di varie forme e misure, vengono crimpati e permettono di resistere a pressioni oltre i 300 bar.

TUBI PER ALTA PRESSIONE

I tubi corazzati DAV Tech possono essere prodotti con diametri e soprattutto lunghezze completamente configurabili.
Sotto al rivestimento in gomma, una treccia in acciaio protegge ed irrobustisce il tubo interno, rendendolo ideale per l'alimentazioni di prodotti quali grassi e lubrificanti. I raccordi, di varie forme e misure, vengono crimpati e permettono di resistere a pressioni oltre i 300 bar.

TUBI RISCALDATI

I tubi riscaldati DAV Tech contengono un tubo in PTFE che è ricoperto da una serie di resistenze in grado di scaldarlo tra i 20 ed i 200 °C. Una sonda PT100 integrata segnala la necessità di spegnere o accendere l'alimentazione elettrica per mantenere la temperatura costante.
I tubi riscaldati sono disponibili in varie lunghezze in multipli di 600 mm e vengono forniti completi di raccordi, cavi di alimentazione e marchiati CE.

TUBI IN PTFE

Per l'alimentazione di collanti aggressivi quali i fluidi anaerobici e le colle ciano-acriliche i tubi in PTFE sono la soluzione migliore.I serbatoi della serie PT vengono forniti di serie con uno speciale raccordo ad ogiva in grado di ospitare tubi di diametro 8x6 mm o 6x4 mm.

Ci riserviamo di modificare in qualsiasi momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche, le dimensioni ed i pesi indicati nel presente catalogo. Le illustrazioni non sono impegnative.